



## 风压变送器 RP203S

RP202S Pressure Transmitter For  
Air And Liquid Pressure Measuring

- RP203S变送器有多种量程范围, 适合使用在对液体/气体的测量控制中, 可以满足各类用户的需求。其广泛应用于冶金、机械、石油、化工、电站、轻工、食品、环保、国防及科研的各个领域。

### 拥有我们的理由

- 来自瑞士Rocksensord, 高端品质, 稳定可靠
- 本地化团队提供第一时间响应服务, 使用户无后顾之忧

### 技术优势

- 有稳定性高、动态测量性能好
- 配置高性能微处理器对传感器非线性和温度漂移进行修正补偿
- 精确的数字数据传送、现场设备诊断
- 远程双向通信等功能

服务全球客户, 助力智能制造, 推动行业进步

[www.rocksensor.com](http://www.rocksensor.com)

[www.rocksensor.com.cn](http://www.rocksensor.com.cn)

**RKS**  
ROCKSENSOR

## 风压变送器 RP203S

风压变送器 RP203S			
10	精度等级		
	E	±0.5%	
	F	±1%	
	G	±2%	
20	量程		
	P100	0-100Pa	
	P500	0-500Pa	
	K002	0-2000Pa	
	K010	0-10000Pa 定制	
30	电源		
	1	24V	
40	输出		
	S1	4-20mA	
	S3	0-10V	
	S4	1-5V	
	S5	0-5V	
	S0	无	
50	开关量		
	KN	无	
	K1	常开	
	K2	常闭	
60	过程连接		
	C11	φ8宝塔头	
	C12	φ10宝塔头	
	C13	φ12宝塔头	
70	电气接口		
	J01	直接引线	
	J02	M12航插	
	J03	赫斯曼	
80	防爆性能		
	N	普通型	
	D	防爆型Exd II BT4	
	液晶显示		
90	安装方式		
	N	无	
100	安装方式		
	A	墙装	
	0	定制	

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能，所作任何修改恕不另行通知。

### · 技术参数

项目	参 数
量程范围	0-100kpa
精确度	±0.5%、±1%、±2%
供电	24VDC(12-32)VDC
信号输出	4-20mA DC
长期稳定性	≤±0.5%F.S/年
过载压力≤额定压力的3倍	
工作温度范围	(-20~80)°C

### 洛丁森

地址：上海市闵行区元江路3399号中臻科技园1幢5层

电话：+86 21 52212505

传真：+86 21 52212506

网址：www.rocksensor.com

邮箱：info@rocksensor.com

